



Clôture Persienne



Lames orientées 120 x 42 mm

Visuels non contractuels — à titre d'illustration

CLÔTURE PERSIENNE

Hauteur sur mesure

Acier · Lames orientées anti vis-à-vis · Compatible poteaux de 60 x 60 mm

ENTRAXE

2500 mm

Distance d'axe en axe entre poteaux

LAMES

120 x 42 mm

Profilé orientable, agencement persienné

CADRE

60 x 40 mm

Tube cadre aluminium du panneau

HAUTEURS DISPONIBLES

1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm

Hauteurs de panneau sur mesure

■ DESCRIPTION

La clôture Persienne se compose de panneaux à lames acier orientées 120 x 42 mm, montées en agencement persienné anti vis-à-vis pour une occultation optimale sans perte de rigidité. Le cadre en acier 60 x 40 mm assure la tenue du panneau, posé entre poteaux à un entraxe de 2500 mm. Panneaux disponibles en 1m00, 1m20, 1m50, 1m70 et 1m90, compatibles avec le poteau 60 x 60 mm.

■ CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION
Lames	Acier 120 x 42 mm, orientées, agencement persienné anti vis-à-vis
Cadre	Acier 60 x 40 mm, assemblage soudé
Entraxe poteaux	2500 mm d'axe en axe
Hauteurs panneau	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm
Fixation	Compatible poteau 60 x 60, sans collier ni agrafe

INSTALLATION

- Pose simple, réalisable par une seule personne
- Aucun outillage nécessaire pour clipser le panneau au poteau
- Système invisible : le panneau se clipse directement dans le poteau

FINITIONS DISPONIBLES

- Pré-galvanisé
- Pré-galvanisé + plastifié, dans différentes couleurs de la gamme RAL au choix

■ ACCESSOIRES



Capuchon de poteau



Assemblage cadre / poteau



Lames orientées anti vis-à-vis