




Vue du panneau posé



Gamme de hauteurs disponibles (mm)

Visuels non contractuels — à titre d'illustration

PANNEAU RENFORCÉ 55

Maille 200 × 55 mm

Panneau rigide électrosoudé avec plis · Fil renforcé 5 mm · Acier galvanisé · Plastifié RAL au choix

LONGUEUR

2,50 m

Longueur standard du panneau

DIAMÈTRE DU FIL

Horizontal 5 mm / Vertical 5 mm

Fil acier galvanisé renforcé

MAILLE

200 × 55 mm

Trame électrosoudée avec plis de rigidification

FINITION

Pointes de 25 mm

Partie haute et basse du panneau

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Caractéristiques	Panneau électrosoudé avec plis
Matériau	Acier galvanisé
Longueur	2,50 m
Maille	200 × 55 mm
Diamètre du fil	Fil horizontal = 5 mm · Fil vertical = 5 mm
Finition	Pointes de 25 mm
Emballage	Palette de 50 panneaux

REVÊTEMENT ANTICORROSION

- Panneaux fabriqués en acier galvanisé puis plastifiés
- Système de revêtement anticorrosion double protection
- Épaisseur moyenne de plastification : 100 microns
- Disponible en plusieurs couleurs de la gamme RAL

Gamme de hauteurs : de 625 mm à 1 925 mm, par paliers de 200 mm

CONDITIONNEMENT & POSE

- Palette de 50 panneaux
- Pointes de 25 mm en partie haute et basse pour une finition propre
- Fil vertical renforcé 5 mm : résistance mécanique accrue vs la version Essentiel
- Compatible avec les poteaux à encoche Groop-E (fixation sans outillage)

RÉFÉRENCEMENT GROOP-E

Panneau référencé dans la gamme Renforcé — version haute résistance du panneau Essentiel, compatible avec les mêmes poteaux à encoche et accessoires de fixation Groop-E.