



Schéma de structure non contractuel — à titre d'illustration des proportions et de l'implantation

PORTAIL PIVOTANT

4,00 × 2,00 m

Ossature acier galvanisé thermolaqué RAL 7016 · Serrure Locinox

DIMENSIONS HORS TOUT

4,00 m (long.) × 2,00 m (haut.)

Largeur de passage utile selon implantation poteaux

FINITION

RAL 7016 Gris Anthracite

Galvanisation à chaud + apprêt + thermolaquage

VERROUILLAGE

Serrure + gâche Locinox

Baïonnette de maintien en position ouverte

COMPOSITION & OSSATURE

ÉLÉMENT	PROFIL	FONCTION
Cadre	Tube 50 × 50 mm	Structure périphérique du vantail
Barreaudage	Tube 25 × 25 mm	Remplissage vertical du vantail
Poteau gauche	Tube 100 × 100 mm	Point d'ancrage et de pivotement du vantail
Poteau droit	Tube 100 × 100 mm	Réception du vantail et point d'ancrage de la serrure

FINITION & PROTECTION

- Galvanisation à chaud (Galva Zn) sur l'ensemble de l'ossature
- Application d'un apprêt anticorrosion avant mise en couleur
- Thermolaquage RAL 7016 Gris Anthracite
- Traitement adapté aux ambiances extérieures exposées

RAL 7016 — Gris Anthracite (finition standard)

VERROUILLAGE & SÉCURITÉ

- Serrure et gâche de marque Locinox
- Baïonnette de maintien en position ouverte
- Poteaux 100 × 100 mm de part et d'autre pour le pivotement et la réception du vantail

OPTION FOURNITURE ET POSE INCLUSE

Trappe de visite pour raccordement rapide — fourniture et pose comprises pour faciliter la maintenance et le câblage.